



tradition • innovation • quality

a.b.e.® Construction Chemicals

hydroproof

IMPERMEABILIZADOR ACRÍLICO ECONÔMICO À BASE DE ÁGUA - USADO COM **abe**® membrane.

USOS:

- Para impermeabilizar todos os tipos de rufos estáveis.
- Para impermeabilizar paredes de parapeito.
- Selagem de juntas, juntas e parafusos de cobertura em telhados e calhas onduladas.

VANTAGENS

- o **hydroproof** é um sistema tudo-em-um.
- Não há necessidade de primers separados em superfícies porosas.
- o **hydroproof** tem excelentes propriedades de resistência às intempéries, adesão e é resistente, flexível e não tóxico.
- o **hydroproof** vem em uma ampla gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Assegure-se de que todas as superfícies estão limpas, secas, intactas e livres de qualquer nata, crescimento de fungos, graxa, óleo ou partículas soltas e descamativas.

FIXAÇÃO/PREPARAÇÃO

Prepare superfícies porosas com uma camada limpa de **hydroproof**. Prepare superfícies de metal com 4 metal primer.

MISTURA

Mexa bem antes de usar.

COBERTURA

Cobertura: sistema completo de 2,1 L/m².

APLICAÇÃO

1ª demão (após primer): aplicar à pincel / rolo na proporção de 1L / m². Incorpore a **abe**® membrane no revestimento húmido, a evitar bolhas ou rugas. A membrana se sobrepõe a um mínimo de 100 mm nas voltas finais e 75 mm nas laterais.

2ª demão: depois de seca a 1ª demão (2 - 3 horas), aplicar a 2ª demão à pincel / rolo com 0,5L / m² e assegurar que a membrana está totalmente saturada.

3ª demão: depois de seca a 2ª demão, aplicar a 3ª demão em ângulos diferentes da 2ª demão a utilizar 0,5 L / m².

Tempo de secagem a 25°C

Seco ao toque: 1 hora,

Rígido seco: 24 horas

Cura total: 7 dias

LIMPEZA

Enquanto ainda molhado, limpe o equipamento com água. Se o hydroproof secou, use um **abe**® **super brush cleaner** seguido de lavagem com água e sabão.

ATENÇÃO

Membrana deve ser usada.

Certifique-se sempre de que o hydroproof seja aplicado em telhados bem drenados.

PROTEÇÃO NA CONCLUSÃO

Embora o hydroproof seja projetado para uma vida útil prolongada, é importante aplicar uma camada de manutenção do hydroproof a cada 3 a 4 anos.

EMBALAGEM

Disponível em 5 litros.

CORES

Vermelho, cinza, carvão, vinho, branco, verde, marrom e terracota.

NOTA IMPORTANTE

Esta ficha técnica é emitida como um guia para o uso do(s) produto(s) em questão. Embora **a.b.e.**® **Construction Chemicals** se esforce para garantir que qualquer conselho, recomendação, especificação ou informação seja precisa e correta, a empresa não pode - porque **a.b.e.**® não tem controle direto ou contínuo sobre onde e como os produtos **a.b.e.**® são aplicados - aceitar qualquer responsabilidade direta ou indiretamente decorrente do uso de produtos **a.b.e.**®, em conformidade ou não com qualquer conselho, especificação, recomendação ou informação dada pela empresa.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Quando outros produtos forem usados em conjunto com este material, as fichas técnicas relevantes devem ser consultadas para determinar os requisitos totais.

DATE UPDATED: 26/03/2021

a.b.e.® is an ISO 9001:2008 registered company
PO Box 5100, Boksburg North, 1461, South Africa
Website: www.abe.co.za | Tel: +27(0) 11 306 9000
Durban | Johannesburg | Cape Town | Port Elizabeth | East London | Bloemfontein | George

a.b.e.® Construction Chemicals (Pty) Ltd
is a CHRYSO Group Company

CHRYSO